



Technische Daten Steinel LED-Scheinwerfer LS 150  
Weiß 20.5W 1760lm - 840 Kaltweiß | IP44 -  
Bewegungs- und Lichtsensor - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 234348                               |
| EAN                                     | 4007841052553                        |
| Marke                                   | Steinel                              |
| Herstellername                          | Steinel Sensor Spot LS 150 LED white |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 20.5                        |
| Ersetzt (Watt)               | 30                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1760                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 85                          |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100             |
| Schwenkbar            | Ja              |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage           |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                  |
| IP-Schutzklasse    | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule            |
| Sockelfarbe        | Weiß                         |
| Gehäuse            | UV-resistent                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                         |
| Produktserie       | LS                           |

## Sensorinformationen

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sensortyp                      | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
| Sensor Erfassungswinkel (grad) | 240                                 |
| Sensorbereich (m)              | 12                                  |

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

