



**Technische Daten Ledvance LED  
Downlight Comfort DN105 6W 420lm  
120D - 830 Warmweiß | 118mm**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 233360                              |
| EAN                                     | 4058075078970                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellernamen                         | DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20 LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                               |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 6                           |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 120                         |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)                        | 420                             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 70                              |
| Leistungsfaktor                           | >0.50                           |
| Installationstiefe(mm)                    | 50                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Produkttyp                                | LED Downlight                   |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 105                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +50°C          |
| Gehäuse             | PC (Polycarbonat)        |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Produktserie        | DOWNLIGHT SLIM           |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 30  |
| Durchmesser (mm) | 118 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

